

PROLUMIA®

ECO-PANEL BL

KOSTENGÜNSTIGE BELEUCHTUNG
MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD FÜR DIE
RICHTIGE BELEUCHTUNG AM ARBEITSPLATZ

NEU



CE IP20   INDOOR



SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000K, 4000K OR 6000K)



HIGH EFFICIENCY
UP TO 155 LM/W



NEW BACKLIGHT
TECHNOLOGY

3 JAHRE GARANTIE

PROLUMIA®

ECO-PANEL BL

HOHE
EFFIZIENZ
BIS ZU
135 LM/W



KOSTENGÜNSTIGE BELEUCHTUNG MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD FÜR DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG AM ARBEITSPLATZ

Das Eco-Panel BL mit seinem schlanken Design hat einen hohen Wirkungsgrad. Dieser sorgt für eine besonders gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Das Panel verfügt über eine Reihe von verbesserten Funktionen. So ist beispielsweise das Eco-Panel BL mit dem Backlight-Prinzip ausgestattet, das auf lange Sicht eine Vergilbung verhindert. Der flimmerfreie Treiber garantiert ein extrem zuverlässiges Licht. Der einfache Wechsel zwischen verschiedenen Lichtfarben gewährleistet eine effektive Beleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank des günstigen Preises ist die richtige Beleuchtung auf der Arbeitsfläche nun für jeden möglich.

HOHE EFFIZIENZ, BIS ZU 135 LM/W BEI 4000K

LICHTFARBE WÄHLBAR ZWISCHEN 3000K, 4000K ODER 6000K

FLIMMERFREIER LED-TREIBER

**BACKLIGHT-PRINZIP, DAS TEURE 'LICHTLEITERPLATTEN'
ÜBERFLÜSSIG MACHT UND DAS RISIKO DER VERGILBUNG MINIMIERT**

ERHÄLTlich IN 0-10 V, DALI UND TOUCH-DIMMBAREN VERSIONEN

**ERHÄLTlich MIT 2M KABEL MIT EURO-STECKER ODER
GST18/3-STECKER**

SPEZIFIKATIONEN

Lichtquelle: SMD 2835 LED
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur wählbar:
3000K, 4000K und 6000K
Lichtleistung (jeweils):
4000Lm, 4320Lm und 4160Lm
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Betriebstemperatur: -20°C – +50°C
Lebensdauer, Brennstunden: L₇₀ > 50.000
LED-Strom: 900mA
Betriebsspannung: 220-240V AC 50/60Hz
Leistungsfaktor: > 0,95
Leistungsaufnahme (einschl. Treiber): 32 W
Schutzklasse: Klasse II

ANWENDUNGEN

BÜROS, KRANKENHÄUSER, LABORS,
SCHULEN, REPRÄSENTATIVE BEREICHE
USW.

LED-TREIBER MÜSSEN SEPARAT BESTELLT WERDEN!



€ 35
EXKL. TREIBER
 UVP des Herstellers
 zzgl. MwSt.

ECO-PANEL BL 595 X 595 MM

32W

Lichtfarbe wählbar:
 3000K, 4000K und 6000K

Lebensdauer, Brennstunden: >50.000

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
40000171	Eco-Panel BL 595 x 595 mm	€ 35



€ 40
EXKL. TREIBER
 UVP des Herstellers
 zzgl. MwSt.

ECO-PANEL BL 295 X 1195 MM

32W

Lichtfarbe wählbar:
 3000K, 4000K und 6000K

Lebensdauer, Brennstunden: >50.000

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
40000172	Eco-Panel BL 295 x 1195 mm	€ 40

TREIBER (EXKLUSIV)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
Nicht dimmbar		
40000180	Treiber, 36 W, 900 mA CC	€ 10
40000181	Treiber, 36 W, 900 mA CC + 2 m kabel + Eurostecker	€ 15
40000182	Treiber, 36 W, 900 mA CC + 2 m kabel + GST18/3	€ 25
0-10 V dimmbar		
40000183	Treiber, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V dimmbar	€ 30
40000184	Treiber, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V dimmbar + 2 m Kabel + Euro-Stecker	€ 35
40000185	Treiber, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V dimmbar + 2 m Kabel + GST18/3	€ 45
Dali dimmbar		
40000186	Treiber, 36 W, 900 mA CC, Dali dimmbar	€ 55
40000187	Treiber, 36 W, 900 mA CC, Dali dimmbar + 2 m Kabel + Euro-Stecker	€ 60
40000188	Treiber, 36 W, 900 mA CC, Dali dimmbar + 2 m Kabel + GST18/3	€ 70

**3000K,
 4000K & 6000K
 IN EINER
 LEUCHE**



CE IP20  


 SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
 (3000K, 4000K OR 6000K)


 HIGH EFFICIENCY
 UP TO 135 LM/W


 NEW BACKLIGHT
 TECHNOLOGY

3 JAHRE GARANTIE

WEITERE INFOS ZU
ECO-PANEL BL ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

WWW.PROLUMIA.COM